

МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕЧНОГО ОТОПЛЕНИЯ



разделка - утолщение в кладке печи и дымохода, создающее малотеплопроводимый слой между нагретой частью печи и легковоспламеняющимися элементами

отступка - зазор между перегородкой и нагретой частью печи или дымохода

- для кладки печи привлекайте профессионалов-печников, контролируйте наличие противопожарной разделки и отступки
- перед началом отопительного сезона ремонтируйте печь, чистите дымоход белите печь и дымовую трубу
- обязательно наличие **предтопочного листа** размером 50см x 70см
- разжигайте печь бумагой и берестой, но ни в коем случае не бензином, керосином и другими горючими жидкостями
- заготавливайте дрова по размерам топливника, топите печь с закрытой дверцей
- не оставляйте без присмотра топящиеся печи, не поручайте надзор за ними детям

СОБЛЮДАЙТЕ ОСТОРОЖНОСТЬ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ОТКРЫТЫМ ОГНЕМ

- открывайте газовые краны после того, как зажжена спичка
- готовя пищу на плите, следите, чтобы не погасло пламя газовой горелки
- загоревшееся на сковороде масло накрывайте плотной крышкой или мокрой тряпкой, только не заливайте его водой - жир, вскипая, сильно обожжет
- при нагревании на газовой плите больших емкостей с широким дном (баков, ведер) пользуйтесь специальными конфорочными подставками с более высокими ребрами
- не сушите белье над газовой плитой
- не разогревайте на огне банки с мастикой, лаком, краской
- аэрозоли применяйте только вдали от открытого огня
- пользуясь препаратами бытовой химии, внимательно изучите инструкцию и строго следуйте указанным в ней мерам безопасности

